

HT10

DETECTOR DE TENSIÓN MULTIFUNCIÓN IP64 CON “LOZ” E INDICACIONES LED Y LINTERNA LED



HT10 está diseñado para realizar las mediciones de un probador digital de una manera práctica, rápida y funcional gracias a su estructura estrecha y larga, que permite realizar mediciones en cualquier condición de operación. Este dispositivo realiza mediciones de **voltaje de CA / CC** con indicación de polaridad, **prueba de continuidad con zumbador** y **detección Sentido cíclico de fases con indicaciones de LED** y lectura de pantalla. HT10 realiza mediciones de **voltaje de CA con impedancia de entrada baja** y también realiza la prueba **RCD 30mA**. También está equipado con una **linterna LED** blanca para uso en ambientes con poca iluminación y en cumplimiento con los requisitos de seguridad de las normas **IEC / EN61243-3: 2014 / VDE 0682** que garantizan condiciones de trabajo seguras y confiables. El instrumento indica si hay una tensión peligrosa, incluso en ausencia de alimentación de la batería o falla del circuito principal. El instrumento también cumplen con las normas **IEC / EN61010-1 e IEC / 61010-2-030 en CAT IV 600 V, CAT III 1000 V**. La clase de protección **IP64** (a prueba de polvo y chorro de agua) y las empuñaduras de goma blanda moldeada hace que sea una herramienta muy ligera, ideal para los trabajos más exigentes en aplicaciones domésticas o industriales.



Funciones

| | HT10 |
|--|-------------|
| Tensión CC/CA hasta 1000V indicación LED | • |
| Tensión CC/CA hasta 1000V indicación display LCD | • |
| Tensión CA medida con 1 punta de prueba | • |
| Entrada a Baja Impedancia (LoZ) | • |
| Sentido cíclico de las fases | • |
| Medida de Resistencia | • |
| Prueba continuidad con indicador acústico | • |
| Indicaciones con LED y acústicas | • |
| Comprobación salto diferencial RCD a 30mA | • |
| Indicaciones en Visualizador LCD de 2000 puntos | • |
| Linterna incorporada | • |



Características principales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Visualizador: | LCD, 3 1/2 dígitos, 1999 puntos |
| Alimentación: | 2x1.5V pila tipo AAA LR03 |
| Seguridad: | IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-1 IEC/EN61243-3:2014 |
| Categoría de medida: | CAT IV 600V – CAT III 1000V |
| Nivel de polución: | 2 |
| Aislamiento: | doble aislamiento |
| Índice protección mecánica | IP64 |
| Dimensiones (LxAnxH): | 270x70x30mm |
| Peso (con pilas): | 290g |



Accesorios en dotación

Capuchón de seguridad para punta, 2 unidades

Adaptador 4mm para punta, 2 unidades

Pilas (no insertadas)

Manual de instrucciones

Estuche de transporte